


ECLISSE SYNTESIS® LINE RU

ДЛЯ ДВЕРЕЙ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ !!!

НОВИНКА !!!




ECLISSE SYNTESIS® LINE - Пенал для одностворчатой раздвижной двери без обрамления проема. Это современное и модное решение для интерьеров в стиле «минимализм». Отсутствие обрамления позволяет интегрировать дверь непосредственно в стену, не нарушая ее визуальной целостности.



ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)



ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*	
РАЗМЕР ПРОЕМА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ		LP	HP
A x H	B	C x H1		
675 x 2708	835	1560 x 2768	700	2700
775 x 2708	935	1760 x 2768	800	2700
875 x 2708	1035	1960 x 2768	900	2700

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ		
ГОТОВАЯ СТЕНА	ПРОФИЛЬ	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
ГС	П	ВП
125	75 С двумя листами гипсокартона	54

Размеры в мм.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Размер проема А уменьшен на 7 мм.
- ▶ Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 1000 мм, при любой высоте.
- ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна - 40 мм (включая штапики для стекла).
- ▶ При толщине пеналов от 125 до 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны.
- ▶ Стандартная грузоподъемность механизма - 100 кг. * Все указанные параметры относятся к дверным полотнам из дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, ECLISSE рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- ▶ В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ▶ Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ▶ Vitro
- ▶ ECLISSE BIAS™
- ▶ ECLISSE BIAS™ DS
- ▶ Алюминиевый Профиль